

Définition

- Décontaminant.

Destination

- INTERIEUR/EXTERIEUR
SUPPORTS NEUFS/ SUPPORTS ET FAÇADES
EN SERVICE
- Assainissement des surfaces (parois
verticales, toitures, terrasses...) présentant
des mousses, cryptogames, moisissures
ou algues de type courant.

Propriétés

- Assainit les fonds avant mise en peinture.
- Ne nécessite pas de rinçage avant
peinture.
- Peut constituer un traitement curatif ou
préventif sur des fonds poreux ne devant
pas être peints.



Phase
aqueuse



Incolore



Brosse



Rouleau

Caractéristiques

Aspect en pot

Liquide transparent.

Teintes

- Incolore.

Masse volumique

(En kg/dm³)

- $1 \pm 0,05$ (norme NF EN ISO 2811-1)

Rendement

0,200 à 0,250 litre/m², par application.

Conditionnement

5 litres et 25 litres.

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non
entamé.
- Conserver à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

- Le LIQUIDE 542 ne relève pas de la
législation sur les préparations
dangereuses. Cependant, le port de
gants et de lunettes (et éventuellement
d'un masque en cas de pulvérisation) est
conseillé.
- Consulter la fiche de données de sécurité
sur www.seigneurie.com ou sur
www.quickfds.com.

Processus

AVANT PEINTURE		SANS MISE EN PEINTURE ULTERIEURE
Surfaces peu envahies : 1) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 2) Laisser en contact 30 minutes environ. 3) Procéder à un nettoyage mécanique (brossage énergique avec une brosse dure par exemple). 4) Rincer légèrement avec un jet d'eau pour éliminer les mousses et moisissures détachées mécaniquement. 5) Laisser sécher avant toute mise en peinture	Surfaces très envahies : répéter plusieurs fois les opérations précédentes ou procéder de préférence comme indiqué ci-dessous : 1) Laver à l'eau sous pression les surfaces à assainir. 2) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 3) Laisser sécher avant toute mise en peinture, sans rincer.	1) Laver si possible à l'eau sous pression les surfaces à assainir 2) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 3) Laisser sécher sans rincer.

Supports et fonds, préparation

Fonds

- Tous les fonds usuels du bâtiment présentant un développement de micro-organismes.

Travaux préparatoires

- Lavage sous pression recommandé, avant application du LIQUIDE 542.

Applications

Matériel d'application

- Brosse, rouleau.
- Pulvérisateur à main portable.

Nettoyage du matériel

A l'eau.

Précautions d'emploi

- Port de gants et de lunettes conseillé, ainsi que d'un masque en cas de pulvérisation.
- A L'INTERIEUR : ventiler les locaux.
- Ne pas appliquer par temps de pluie.

Dilution

Prêt à l'emploi.